



5 EXTRA POLISHING POWDER

Polvo abrillantador destinado al **Cristalizado de Mármol, Terrazos** y otras superficies calcáreas.

TECNOLOGÍAS ▼



_Con esta tecnología aplicada junto con una cuidadosa selección de materias primas y un elaborado proceso productivo, conseguimos crear un **crystal extra-duro** sobre la superficie pulida del Mármol o Terrazo.

_Aumenta la dureza de la superficie en la Escala Mohs y la **resistencia al rayado**.

_Tecnología con más de **25 años con mejoras** continuas sobre el producto.



_Las formulaciones GL están pensadas para abrillantar los mármoles más exigentes, donde buscamos un **brillo espejo** con la **máxima profundidad** sin sacrificar el **rendimiento**.

_Esta tecnología GL combina materias primas naturales de origen animal con un proceso de fabricación sumamente cuidadoso y artesanal, asegurando la máxima calidad de producto.

MODO DE EMPLEO ▼

_Aplicación con máquina rotativa:

Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre 1 o 2 m² de pavimento limpio. A continuación, administrar un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Aplicar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m.) montada con disco Floor-Pad de color blanco hasta conseguir el brillo deseado. Por último se recomienda aspirar la superficie y aclarar con agua limpia. Repetir estos procesos anteriores en toda la superficie que queramos abrillantar. Precaución: No utilizar el polvo abrillantador sin el aporte de agua.

_Aplicación con máquina semi-automática:

Espolvorear una pequeña cantidad de polvo abrillantador sobre la tabla o superficie que se quiera abrillantar. A continuación, comenzar a pulir con la máquina semi-automática montada con disco Floor Pad blanco o disco de esparto, administrando un poco de agua encima del polvo abrillantador para crear una pasta no muy fluida. Por último se recomienda aclarar con abundante agua limpia.

Precaución: No utilizar el polvo abrillantador sin el aporte de agua.

_Ecológico. Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) n°1907/2006.



_Todos nuestros envases están **certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



_Producto destinado a **uso profesional**.



MATERIALES ▼ APLICACIONES ▼

- ✓ MÁRMOL
- ✓ TERRAZO
- ✓ MATERIAL CALCÁREO



ROTATIVA



SEMI-AUTOMÁTICA

USO ▼ RENDIMIENTO ▼



Uso en interior y exterior.




Especial pavimentos.

Con 1 kg. puede tratarse:

Presentación en "Powder":	100 m ²
Presentación en "Grain":	200 m ²

*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.



MÁS INFORMACIÓN ▼



VISITA nuestro canal
YouTube

AbrasivosAlicante



¿ALGUNA DUDA?

LLÁMANOS AL
(+34) 965 112 713



ISO 9001:2015 CERTIFIED
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE