



5 EXTRA POLISHING POWDER

Poudre éclaircissante pour **crystallisation du Marbre, Terrazzo** et autres surfaces calcaire.



MATERIAUX: ▼

APPLICATIONS: ▼

- ✓ MARBRE
- ✓ TERRAZZO
- ✓ MATIERES CALCAIRE



ROTATIVE



SEMI-AUTOMATIQUE

USAGES: ▼

RENDEMENT: ▼



Usage en interieur et exterior.



Special sols.

Avec 1kg il est possible de traiter :


Presentation en "Poudre":	100 m ²
Presentation en "Grains":	200 m ²

*Les performances sont indicatives, voir mode d'emploi.

OPTIONS ▶



UNITES ▶



ref. 082105

PLUS D'INFORMATIONS: ▼



VISITEZ notre canal

YouTube

AbrasivosAlicante



DES QUESTIONS?

CONTACTEZ-NOUS AU:
(+34) 965 112 713



TECHNOLOGIES: ▼



_Avec cette technologie appliquée avec soin et la miculeuse selection des matières premières et un processus élaboré productif, nous avons réussi à créer un **crystal extra-dur** sur la Surface polie du marbre ou du terrazzo.

_ **Augmente la dureté** de la surface sur l'échelle de Mohs et la **résistance aux rayures**.

_Technologie avec plus de **25 ans d'amélioration** continues du produit.



_Les formulations GL sont conçues pour polir des marbres les plus exigeants, où l'on cherche un effet **miroir brillant** à une **profondeur maximale** sans sacrifier le **rendement**.

_ Cette **technologie GL** combine des matières premières naturelles d'origine animale avec un procédé de fabrication très poussé, soigné et artisanal, assurant la plus haute qualité du produit.

MODE D'EMPLOI: ▼

Application avec machine rotative:

Saupoudrez une petite quantité de poudre à polir sur 1 ou 2 m² de sol propre. Ensuite, appliquez un peu d'eau sur la poudre à polir pour créer une pâte peu fluide. Appliquez la machine rotative à basse vitesse (140-250r.p.m.) Monté avec un disque Floor-Pad blanc jusqu'à ce que l'éclat souhaité soit atteint. Enfin, il est recommandé d'aspirer la surface et de rincer à l'eau claire. Répétez ces processus précédents sur toute la surface que vous souhaitez polir. Attention: N'utilisez pas la poudre à polir sans ajout d'eau.

Application avec machine semi-automatique:

Saupoudrez une petite quantité de poudre à polir sur 1 ou 2 m² de sol propre. Ensuite, appliquez un peu d'eau sur la poudre à polir pour créer une pâte peu fluide. Appliquez la machine rotative à basse vitesse (140-250r.p.m.) Monté avec un disque Floor-Pad blanc jusqu'à ce que l'éclat souhaité soit atteint. Enfin, il est recommandé d'aspirer la surface et de rincer à l'eau claire. Répétez ces processus précédents sur toute la surface que vous souhaitez polir. Attention: N'utilisez pas la poudre à polir sans ajout d'eau.

Écologique. Ce produit ne contient pas de substances interdites conformément au règlement (CE) n° 1907/2006.



_Tous nos contenants sont **certifiés** par la société de recyclage Ecoembes.



_Produit destiné à **usage professionnel**.



ISO 9001:2015 CERTIFIED
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE