



ACID-PLUS

Eliminador de cemento, yeso, óxido, cal, salitre, etc.

MATERIALES

APLICACIONES

- ✓ GRES
- ✓ BARRO
- ✓ GRANITO
- ✓ PORCELÁNICO
- ✓ PIEDRA NO PULIDA



FREGONA



ROTATIVA

USO

RENDIMIENTO

- IN Interior
- OUT Exterior
- Revestimiento
- Pavimento

Con 1 litro puede tratarse:

Mantenimiento ordinario (1:20)	200 m ²
Decapado (1:5)	20 m ²
Limpieza inicial (1:5)	30 m ²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

UNIDADES

1 Litro



12



5 Litros



4

ref. 081901

MÁS INFORMACIÓN



VISITA nuestro canal

YouTube

AbrasivosAlicante



¿ALGUNA DUDA?

LLÁMANOS AL

(+34) 965 112 713



MODO DE EMPLEO

_ Aplicación manual (2-4%):

Diluir de 200ml a 400ml en 10 litros de agua, según nivel de suciedad. Posteriormente aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.

_ Aplicación con máquina rotativa (10-15%):

Diluir de 1000ml a 1500ml de **ACID-PLUS** en 10 litros de agua, según nivel de suciedad y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar con agua y recoger la suciedad, preferentemente con aspirador de líquidos.

_ **Ecológico.** Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) n°1907/2006.



_ Todos nuestros embases están **certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



_ Producto destinado a **uso profesional.**



ISO 9001:2015 CERTIFIED
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE