



MATERIALES ▼

✓ MÁRMOL

OPCIONES DISPONIBLES: ▼

COLOR ▶	Neutral Otros colores bajo demanda		
UNIDADES ▶	KIT: 6 Kg / 3.4L + 150g Secante		ref. 092306
	30 Kg / 17L		ref. 092301
OPCIONES ▶	UV CRYSTAL Producto específico curado por Radiación Ultravioleta.		

MÁS INFORMACIÓN ▼



VISITA nuestro canal

 AbrasivosAlicante

¿ALGUNA DUDA?
 LLÁMANOS AL
 (+34) 965 112 713

ALITIXO

Masilla Tixotrópica.

PROPIEDADES: ▼

Masilla densa para Piedra, formulada especialmente para rellenar **grandes agujeros** en tablas o losas de Piedra, tanto en **vertical como en horizontal**.

USO: ▼



Especial para Revestimientos y Pavimentos



2-3%

Antes de su aplicación, precisa ser mezclada con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.



Uso en interior y exterior



3-5min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclada con el endurecedor.



Material de consistencia sólida



20-25min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclada con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

* Los ensayos se han realizado a una temperatura ambiente de 25°C.

Ecológico. Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº1907/2006.



Todos nuestros envases están **certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



Producto destinado a **uso profesional**.



ISO 9001:2015 CERTIFIED
 www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS
ALICANTE