

# GLUE EPOLIQ

Pegamento Líquido  
Epoxi.



## OPCIONES DISPONIBLES: ▼

COLOR ▶	Neutral	
UNIDADES ▶	KIT:	
	1 Kg + 0.250 Kg	
	4 Kg + 1 Kg	
	8 Kg + 2 Kg	

ref. 092203

## MÁS INFORMACIÓN:



VISITA nuestros videos

AbrasivosAlicante

YouTube



¿ALGUNA DUDA?

LLÁMENOS AL  
(+34) 965 112 713



## PROPIEDADES: ▼

\_Pegamento líquido Epoxi de **nula contracción** para piedra y materiales porcelánicos. **Resistente a la intemperie** con **curado rápido**.

## USO: ▼



Especial para  
Pavimentos



4 : 1

Precisa ser mezclado con una relación 4:1 de componente A con el componente B, para conseguir un endurecido perfecto.



Uso en interior  
y exterior



25°C

10-15 min.

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclados los dos componentes.



Material de  
consistencia  
líquida



25°C

24 h.

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclados los dos componentes. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

\* Los ensayos se han realizado a una temperatura ambiente de 25°C.

\_ **Ecológico.** Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) n°1907/2006.



\_ Todos nuestros envases están **certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



\_ Producto destinado a **uso profesional**.



## PRODUCTO RELACIONADO: ▼



### UNIVERSAL PIGMENT PASTE

Pigmentos en pasta universales para colorear pegamentos y masillas en base Poliester, Epoxi y Epoxi-Acrilato (Poliepoxy).

ref. 092304

#### COLORES DISPONIBLES: ▼

Black Brown Green Red Yellow Blue White Cream

