



ref. 081904

MATERIALES ▼

✓ TODO TIPO DE MATERIALES



CEPILLO



FREGADORA



ROTATIVA



HIDROLIMPIADORA



FREGONA

USO ▼



Uso en interior y exterior.



Especial pavimentos y revestimientos.

RENDIMIENTO ▼

Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación manual (2-4%)	50-80 m <sup>2</sup>
Aplicación con máquina alta presión (1-3%)	60-150 m <sup>2</sup>
Aplicación con máquina fregadora (1-2%)	60-180 m <sup>2</sup>
Aplicación con máquina rotativa (5-10%)	20-40 m <sup>2</sup>

\*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

UNIDADES ▶



1 Litro



12



5 Litros



4

MÁS INFORMACIÓN ▼



VISITA nuestro canal

YouTube

AbrasivosAlicante



¿ALGUNA DUDA?

LLÁMANOS AL

(+34) 965 112 713



# STAIN-OFF

Detergente Desengrasante.

TECNOLOGÍAS: ▼

**\_Rápida acción.**

**\_Espuma controlada.**

Con aditivos antiespumantes preparado para máquinas automáticas.

**\_Producto concentrado.**

Una fórmula única que permite concentrar el producto para obtener un mayor rendimiento.

**\_Alto poder desengrasante.**

**\_Control de nivel mediante visor.**

Sistema de control de llenado que permite de un vistazo conocer cuanto producto queda.

**\_No tóxico.**

**\_Tapón dosificador y antigoteo.**

**\_Perfumado.**



MODO DE EMPLEO: ▼

**\_Aplicación Manual (2-4%):** Diluir de 200 a 400ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.

**\_Aplicación con máquina alta presión (1-3%):** Introducir **STAIN OFF** puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.

**\_Aplicación con máquina fregadora (1-2%):** Diluir de 100 a 200ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según el nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.

**\_Aplicación con máquina rotativa (5-10%):** Diluir de 500 a 1000ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) y disco FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

**\_Ecológico.** Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº1907/2006.



**\_Todos nuestros envases están certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



**\_Producto destinado a uso profesional.**



ISO 9001:2015 CERTIFIED  
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS  
**ALICANTE**