



ref. 082002

MATERIALES ▼

- ✓ TERRAZO / TR
- ✓ MÁRMOL / MR
- ✓ CEMENTO
- ✓ PVC
- ✓ LINOLEO

APLICACIONES ▼



ROTATIVA



FREGONA

USO ▼



Interior



Pavimento

RENDIMIENTO ▼

Con 1 litro puede tratarse:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Mantenimiento ordinario (1:20) | 200 m <sup>2</sup> |
| Decapado (1:5)                 | 20 m <sup>2</sup>  |
| Limpieza inicial (1:5)         | 30 m <sup>2</sup>  |

\*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

UNIDADES ▶



1 Litro



12



5 Litros



4

MÁS INFORMACIÓN ▼



VISITA nuestro canal

YouTube

AbrasivosAlicante



¿ALGUNA DUDA?

LLÁMANOS AL  
(+34) 965 112 713



# WAX PROTECTOR

Cera protectora y auto-abrillantadora.  
Sellador de superficies porosas.

TRIPLE  
ACCIÓN

TECNOLOGÍAS: ▼

\_Autobrillante.

\_Brillo espectacular.

\_Producto concentrado.

Una fórmula única que permite concentrar el producto para obtener un mayor rendimiento.

\_Fácilmente decapante.

\_Alta resistencia al tráfico.

\_Control de nivel mediante visor.

Sistema de control de llenado que permite de un vistazo conocer cuanto producto queda.



\_Duradero.

\_No tóxico.

\_Perfumado.

\_Tapón dosificador y antigoteo.



MODO DE EMPLEO ▼

\_Aplicación manual (100%): Aplicar **WAX PROTECTOR** puro sobre la superficie a tratar, perfectamente decapada, con aplicador adecuado. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento del brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. Para superficies muy porosas se recomienda diluir el producto al 50% (500ml de agua + 500ml de producto) para aplicar la primera mano.

\_Recomendaciones: Para restaurar la protección o el brillo sobre el pavimento, previamente tratado con **WAX PROTECTOR**, se recomienda pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) con DISCO FLOOR PAD de color blanco, para restaurar la película protectora. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C. Proteger del hielo.

\_Ecológico. Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) n°1907/2006.



\_Todos nuestros embases están certificados por la empresa de reciclaje Ecoembes.



\_Producto destinado a uso profesional.



ISO 9001:2015 CERTIFIED  
www.abrasivosalicante.com

ABRASIVOS  
**ALICANTE**