

GLUE EPOTIX

Pegamento Tixotrópico Epoxi.



OPCIONES DISPONIBLES:

COLORES	Crystal	
UD./CAJA	1 Kgs + 1 Kgs	6
	4 Kgs + 4 Kgs	2
	20 Kgs + 20 Kgs	1

ref. 092206

MÁS INFORMACIÓN:



VISITA nuestros videos
AbrasivosAlicante
YouTube



¿ALGUNA DUDA?
LLÁMENOS AL
(+34) 965 112 713



PROPIEDADES:

_Pegamento denso de **nula contracción**, especial para piedra y materiales porcelánicos. Diseñado especialmente para trabajo tanto vertical como horizontal. **Resistente a la intemperie.**

USO:



Especial para Revestimientos y Pavimentos



1 : 1

25°C



20-30 min.

Precisa ser mezclado con una relación 1:1 de componente A con el componente B, para conseguir un endurecido perfecto.



Uso en interior y exterior



SOLID

Material de consistencia sólida



24 h.

25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclados los dos componentes. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

* Los ensayos se han realizado a una temperatura ambiente de 25°C.

_ **Ecológico.** Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) n°1907/2006.



_ Todos nuestros envases están **certificados** por la empresa de reciclaje Ecoembes.



_ Producto destinado a **uso profesional.**



PRODUCTO RELACIONADO:



UNIVERSAL PIGMENT PASTE

Pigmentos en pasta universales para colorear pegamentos y masillas en base Poliester, Epoxi y Epoxi-Acrilato (Poliepo).

ref. 092304

COLORES DISPONIBLES:

Black Brown Green Red Yellow Blue White Cream

